

- WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY IP20 / IP44  
SERIA RANKOWA "BASIC" KONTAKT-SIMON LUB RÓWNOWAŻNE
- WYŁĄCZNIK SCHODOWY IP20 / IP44  
SERIA RANKOWA "BASIC" KONTAKT-SIMON LUB RÓWNOWAŻNE
- WYŁĄCZNIK ŚWIECZKOWY IP20 / IP44  
SERIA RANKOWA "BASIC" KONTAKT-SIMON LUB RÓWNOWAŻNE
- GŁÓWNA / LOKALNA SZYNA UZIEMIAJĄCA  
WYPUST 230V  
WYPUST 400V
- GNIAZDO WTYCZKOWE 230V ZE STYKIEM OCHRONNYM IP20 PODWÓJNE / IP44 POJEDYNCZE  
SERIA RANKOWA "BASIC" KONTAKT-SIMON LUB RÓWNOWAŻNE
- GNIAZDO WTYCZKOWE 400V IP44 16A+PE+N
- PUKNT LOGICZNY – 3x GNIAZDO WTYCZKOWE 230V "DATA" Z BOLCEM  
+ GNIAZDO 2xRJ45 kat. 6 WE WSPÓLNEJ RANCE  
NP. SERIA BASIC PROD. KONTAKT-SIMON
- PUKNT LOGICZNY – 1x GNIAZDO WTYCZKOWE 230V NATYNKOWE Z BOLCEM  
+ GNIAZDO 1xRJ45 kat. 6 NATYNKOWE (MONTAŻ NA SUFIDIE)
- GNIAZDO ANTENOWE "T"  
NP. SERIA BASIC PROD. KONTAKT-SIMON
- PUSZKA PODŁOGOWA KF200 W KASECIE DO WTYCZKI G201 Z NAKŁADKĄ WYKOŃCZENIOWĄ S215  
Z WYPOSAŻENIEM K45: 3x GN, 230V + 2x RJ45 KAT. 6 KEYSTONE – PROD. KONTAKT-SIMON
- PUSZKA PODŁOGOWA KF400 W KASECIE DO WTYCZKI G401 Z NAKŁADKĄ WYKOŃCZENIOWĄ S415  
Z WYPOSAŻENIEM K45: 6x GN, 230V + 4x RJ45 KAT. 6 KEYSTONE – PROD. KONTAKT-SIMON
- KORYTO KABLOWE STALOWE O SZEROKOŚCI 200mm, WYSOKOŚCI 42mm Z PRZEGRODĄ STALOWĄ PEŁNĄ PODWIESZANE DO SUFITU, NAD SUFITEM PODWIESZANYM (NIE MONTOWAĆ DO BIELEX STROPOWYCH)
- PRZYCIOSK PWP – OP1 – PRZECIWPÓZAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU  
Z SYGNALIZACJĄ STANU PRACY (CERT. CNBP-PiB)
- PUNKT DYSTRYBUCYJNY OKABLOWANIA – SZAFĄ RACK 19" 7PU WSZĄCA 600x800
- KAMERA IP KOPUŁKOWA WANDALOODPORNA 4Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM PoE IP67 IK10  
PC-C02C40M-ZS-2812 DAHUA LUB RÓWNOWAŻNA  
MONTAŻ NA SUFIDIE (DOPROWADZIĆ SKRĘTKĘ U/UTP KAT. 5e Z SZAFY PDO)
- KAMERA IP TUBOWA 4Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM PoE IP67  
PC-HFW431T-ZS-2812-S4 DAHUA LUB RÓWNOWAŻNA  
MONTAŻ NAŚCIENNY (DOPROWADZIĆ SKRĘTKĘ U/UTP KAT. 5e Z SZAFY PDO)
- KIERTRNA POWIERZCHNIA Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ 3,3kW

- OPTYCZNA CZUJKA DYMU
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
- PRZYCIOSK ROP
- CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
- POJEMNOŚCIOWY PODUMYWALKOWY PODGRZEWACZ WODY 10L 2,0kW
- PRZEPŁYWOWY NADUMYWALKOWY PODGRZEWACZ WODY 3,5kW Z BATERIĄ
- ZESTAW WIEDODOMOFON + 2 EKRAN Np. DS-KB2411 + 2x DD-KH2220
- MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU IP44 NASUFTOWY 360 STOPNI 1200W  
NP. 410871 SCHRACK LUB RÓWNOWAŻNY
- OPRAWA LED DO SUFITÓW PODWIESZANYCH MODUŁOWYCH 60x60  
4369m Z OPRAWY, 33W, 4000K, IP20/IP44, MIKRO-PRIZMA  
NP. BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E34 IP20/2P44 840 LUXIONA LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA LED DO SUFITÓW PODWIESZANYCH MODUŁOWYCH 60x60  
4450m Z OPRAWY, 33W, 4000K, IP20/IP44, PLEXIGLASS  
NP. BACKPANEL LED 4800 PLX E34 IP20/2P44 840 LUXIONA LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA LED NASTROPOWA 3552lm Z OPRAWY, 28W, 4000K, IP40, PLEXIGLASS  
Z CZUJNIKIEM RUCHU NP. RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000  
PLX E PIR 34 840 LUXIONA LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA LED NASTROPOWA 1942lm Z OPRAWY, 17W, 4000K, IP54, PC  
Z CZUJNIKIEM RUCHU NP. LOTOS ELEGANCE ROUND PLC LED COMPACT V2  
1800 E QW IP54 840 LUXIONA LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA LED NŚCIENNA 1503lm Z OPRAWY, 14W, 4000K, IP24, PLEXIGLASS  
NP. X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM  
LUXIONA LUB RÓWNOWAŻNA
- MAŚWIETLACZ LED 20W 2400lm IP65 4000K Z CZUJNIKIEM RUCHU  
LEDADVANCE LUB RÓWNOWAŻNY
- MAŚWIETLACZ LED 65W 8000lm IP65 4000K  
LEDADVANCE LUB RÓWNOWAŻNY

Projektował	mgr inż. Arkadiusz Budnicki	TYTUŁ RYSUNKU
	ZAP/0036/PIWBE/17	
Asystent projektanta	inż. Jakub Budnicki	LEGENDA
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	
TEMAT:	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W M. RADACZ	
ADRES:	OBRĘB RADACZ, DZ. NR 79/23 GM. BORNE SULINOWO	
INWESTOR:	GINIA BORNE SULINOWO	BRANŻA: EL
	AL. NIEPODLEGŁOŚCI 6 78-449 BORNE SULINOWO	NR RYS: E 7