





























# DRZWI ZEWNĘTRZNE / WEWNĘTRZNE

SYMBOL NA RYSUNKU		D1 ZEW		D2 ZEW		D2a WEW		D3 WEW		D4 WEW		D5 WEW		D6 WEW			
WIDOK ( DLA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH WIDOK OD STRONY WEJŚCIA DO POMIESZCZENIA)																	
WIDOK ( DLA DRZWI WEWNĘTRZNYCH WIDOK OD STRONY WEJŚCIA DO POMIESZCZENIA)																	
SYMBOL NA RYSUNKU		D7 WEW		D8 WEW		D9 WEW		D10 WEW		D11 ZEW		D12 WEW		D13 WEW			
WIDOK ( DLA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH WIDOK OD STRONY WEJŚCIA DO POMIESZCZENIA)																	
WIDOK ( DLA DRZWI WEWNĘTRZNYCH WIDOK OD STRONY WEJŚCIA DO POMIESZCZENIA)																	
WYMIARY W ŚWIETLE (w centymetrach)		S H		S H		S H		S H		S H		S H		S H			
ILOŚĆ		110 240		80 205		80 205		100 210		90 210		90 205		80 205			
ILOŚĆ		1		2		2 (1L + 1P)		1		1		2		2 (1L + 1P)			
UWAGI		DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE POKRYTE LAMINATEM HPL GR. 0.8mm KOLOR RAL 7016. KONSTRUKCJA DRZWI BEZPRZYLIGOWA. RAMA KONSTRUKCJI Z DREWNA TWARDEGO ODPORNEGO NA DZIAŁANIE WILGOCI. WYPEŁNIENIE PŁYTA WÓROWA PEŁNA. OŚCIEŻNICE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO. REGULOWANEJ SZEROKOŚCI DOPASOWANEJ DO GRUBOŚCI MURU. DOPASOWANE W 3 ZAWIASY PRZETWORZONY DO MONTAŻU KONSTRUKCJA BEZ WIDOCZNYCH MOCOWAŃ, OTWORÓW, WKRETY ZASŁEPIONE.		DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE DWUSKRZYDŁOWE W KOLORZE RAL 7016 MALOWANE PROSZKOWO. PROFIL ALUMINIOWY CIEPŁY SZKŁEM BEZPIECZNYM KONSTRUKCJA WZMACNIANA MINIMALNY WSPÓŁCZYNNIK U min = 1.3 Wm2/K. SZYBA ZESPÓŁONA TERMOIZOLACYJNA U okna min = 1.0 Wm2/K. OŚCIEŻNICE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO. REGULOWANEJ SZEROKOŚCI DOPASOWANEJ DO GRUBOŚCI MURU. DOPASOWANE W 3 ZAWIASY PRZETWORZONY DO MONTAŻU KONSTRUKCJA BEZ WIDOCZNYCH MOCOWAŃ, OTWORÓW, WKRETY ZASŁEPIONE.		DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE POKRYTE LAMINATEM HPL GR. 0.8mm KOLOR RAL 7016. KONSTRUKCJA DRZWI BEZPRZYLIGOWA. RAMA KONSTRUKCJI Z DREWNA TWARDEGO ODPORNEGO NA DZIAŁANIE WILGOCI. WYPEŁNIENIE PŁYTA WÓROWA PEŁNA. OŚCIEŻNICE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO. REGULOWANEJ SZEROKOŚCI DOPASOWANEJ DO GRUBOŚCI MURU. DOPASOWANE W 3 ZAWIASY PRZETWORZONY DO MONTAŻU KONSTRUKCJA BEZ WIDOCZNYCH MOCOWAŃ, OTWORÓW, WKRETY ZASŁEPIONE.		DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE POKRYTE LAMINATEM HPL GR. 0.8mm KOLOR RAL 7016. KONSTRUKCJA DRZWI BEZPRZYLIGOWA. RAMA KONSTRUKCJI Z DREWNA TWARDEGO ODPORNEGO NA DZIAŁANIE WILGOCI. WYPEŁNIENIE PŁYTA WÓROWA PEŁNA. OŚCIEŻNICE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO. REGULOWANEJ SZEROKOŚCI DOPASOWANEJ DO GRUBOŚCI MURU. DOPASOWANE W 3 ZAWIASY PRZETWORZONY DO MONTAŻU KONSTRUKCJA BEZ WIDOCZNYCH MOCOWAŃ, OTWORÓW, WKRETY ZASŁEPIONE.		DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE POKRYTE LAMINATEM HPL GR. 0.8mm KOLOR RAL 7016. KONSTRUKCJA DRZWI BEZPRZYLIGOWA. RAMA KONSTRUKCJI Z DREWNA TWARDEGO ODPORNEGO NA DZIAŁANIE WILGOCI. WYPEŁNIENIE PŁYTA WÓROWA PEŁNA. OŚCIEŻNICE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO. REGULOWANEJ SZEROKOŚCI DOPASOWANEJ DO GRUBOŚCI MURU. DOPASOWANE W 3 ZAWIASY PRZETWORZONY DO MONTAŻU KONSTRUKCJA BEZ WIDOCZNYCH MOCOWAŃ, OTWORÓW, WKRETY ZASŁEPIONE.		DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE POKRYTE LAMINATEM HPL GR. 0.8mm KOLOR RAL 7016. KONSTRUKCJA DRZWI BEZPRZYLIGOWA. RAMA KONSTRUKCJI Z DREWNA TWARDEGO ODPORNEGO NA DZIAŁANIE WILGOCI. WYPEŁNIENIE PŁYTA WÓROWA PEŁNA. OŚCIEŻNICE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO. REGULOWANEJ SZEROKOŚCI DOPASOWANEJ DO GRUBOŚCI MURU. DOPASOWANE W 3 ZAWIASY PRZETWORZONY DO MONTAŻU KONSTRUKCJA BEZ WIDOCZNYCH MOCOWAŃ, OTWORÓW, WKRETY ZASŁEPIONE.		DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE POKRYTE LAMINATEM HPL GR. 0.8mm KOLOR RAL 7016. KONSTRUKCJA DRZWI BEZPRZYLIGOWA. RAMA KONSTRUKCJI Z DREWNA TWARDEGO ODPORNEGO NA DZIAŁANIE WILGOCI. WYPEŁNIENIE PŁYTA WÓROWA PEŁNA. OŚCIEŻNICE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO. REGULOWANEJ SZEROKOŚCI DOPASOWANEJ DO GRUBOŚCI MURU. DOPASOWANE W 3 ZAWIASY PRZETWORZONY DO MONTAŻU KONSTRUKCJA BEZ WIDOCZNYCH MOCOWAŃ, OTWORÓW, WKRETY ZASŁEPIONE.		DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE POKRYTE LAMINATEM HPL GR. 0.8mm KOLOR RAL 7016. KONSTRUKCJA DRZWI BEZPRZYLIGOWA. RAMA KONSTRUKCJI Z DREWNA TWARDEGO ODPORNEGO NA DZIAŁANIE WILGOCI. WYPEŁNIENIE PŁYTA WÓROWA PEŁNA. OŚCIEŻNICE ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO. REGULOWANEJ SZEROKOŚCI DOPASOWANEJ DO GRUBOŚCI MURU. DOPASOWANE W 3 ZAWIASY PRZETWORZONY DO MONTAŻU KONSTRUKCJA BEZ WIDOCZNYCH MOCOWAŃ, OTWORÓW, WKRETY ZASŁEPIONE.	

**UWAGI**

- WYMIARY DRZWI I OTWORÓW ZWERYFIKOWAĆ NALEŻY NA BUDOWIE DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OTWORÓW

Numer rysunku:

# 35T

[illegible][illegible]

GMINA BORNE SULINOWO  
 AL. NIEPODLEGŁOŚCI 6,  
 78-449 BORNE SULINOWO

Rysunek: **ZESTAWIENIE DRZWIOWEJ OKIENNEJ -  
PROJEKT**

Faza: Projekt Techniczny / Wykonawczy
Branża: Arch. - Konst

**OBSŁUGA INWESTYCJI** mgr inż. Szymon Zmaczyński, EUR ING  
ul. Mickiewicza 2/9, 78-400 Szczecinek  
Tel.: +48 94 37 464 88  
Tel.: +48 698 677 945  
E-mail: szymon@zmaczyński.com

Autor opracowania: **mgr inż. Szymon Zmaczyński, EUR ING**  
European Engineer No 32657  
ZAP/0110/POOK/14  
ZAP/0043/QWOK/12

Projektował: **mgr inż. arch. Tomasz Wolanin**  
64/07/DOI.A

szymon@zmaczynski.com | tel: +48 698 677 945

Tytuł:  
Przebudowa i modernizacja świetlicy  
wiejskiej w m. Radacz na działce nr  
70/22 obręb Radacz gm. Borne Sulinowo

1:25

zec 2023r.

Numer rysunku:

# 35T