
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9	Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45431100-8	Kładzenie terakoty
45431200-9	Kładzenie glazury
45432130-4	Pokrywanie podłóg
45432210-9	Wykładanie ścian
45442100-8	Roboty malarskie
45443000-4	Roboty elewacyjne
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45520000-8	Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską
45000000-7	Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz

ADRES INWESTYCJI: Radacz, dz. 79/23, obręb Radacz, gm. Borne Sulinowo

NAZWA INWESTORA: Gmina Borne Sulinowo

ADRES INWESTORA: Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo

DATA OPRACOWANIA: marzec 2023r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
marzec 2023r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
1.1		DACH			
1 d.1.1	KNR 4-04 0305-08	Analogia. Rozebranie płyt dachowych korytkowych	m3		
		18,9	m3	18,900	
				RAZEM	18,900
2 d.1.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		126	m2	126,000	
				RAZEM	126,000
3 d.1.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2		
		126	m2	126,000	
				RAZEM	126,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		42,34	m2	42,340	
				RAZEM	42,340
5 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		18,90	m3	18,900	
				RAZEM	18,900
7 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		18,90	m3	18,900	
				RAZEM	18,900
8 d.1.1	KNR 0-22 0527-01	Analogia. Stropodach - dach mały	m2		
		49	m2	49,000	
				RAZEM	49,000
9 d.1.1	KNR 0-22 0527-01	Analogia. Stropodach - dach duży	m2		
		126	m2	126,000	
				RAZEM	126,000
10 d.1.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		42,34	m2	42,340	
				RAZEM	42,340
11 d.1.1	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
12 d.1.1	KNR 0-15 0526-02	Wymiana wyłazu na dach	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.1		Drabina na dach - stal ocynkowana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		REMONT KOMINÓW			
14 d.1.2	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		
		2,69	m2	2,690	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,690
15 d.1.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		6,08	m2	6,080	
				RAZEM	6,080
16 d.1.2	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m2		
		6,08	m2	6,080	
				RAZEM	6,080
17 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m2		
		6,08	m2	6,080	
				RAZEM	6,080
18 d.1.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		6,08	m2	6,080	
				RAZEM	6,080
19 d.1.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		6,08	m2	6,080	
				RAZEM	6,080
20 d.1.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi-ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		7,2	m	7,200	
				RAZEM	7,200
21 d.1.2	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		6,08	m2	6,080	
				RAZEM	6,080
22 d.1.2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		6,08	m2	6,080	
				RAZEM	6,080
23 d.1.2	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
		2,69	m2	2,690	
				RAZEM	2,690
24 d.1.2		Nasada wciskana ze stali ocynkowanej	kpl		
		10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
25 d.1.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,370	m3	0,370	
				RAZEM	0,370
26 d.1.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		0,370	m3	0,370	
				RAZEM	0,370
1.3		ELEWACJA			
27 d.1.3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		40,0	m	40,000	
				RAZEM	40,000
28 d.1.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,16	m	10,160	
				RAZEM	10,160
29 d.1.3	KNR 2-02 1219-08	Uchwyty do flag	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.3	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto 10% powierzchni	m2		
		527,85 * 10%	m2	52,785	
				RAZEM	52,785
31 d.1.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2,64	m3	2,640	
				RAZEM	2,640
32 d.1.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		2,64	m3	2,640	
				RAZEM	2,640
33 d.1.3	KNR 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 15% powierzchni	m2		
		527,85 * 15%	m2	79,178	
				RAZEM	79,178
34 d.1.3	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m2		
		527,85	m2	527,850	
				RAZEM	527,850
35 d.1.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		527,85	m2	527,850	
				RAZEM	527,850
36 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m2		
		527,85	m2	527,850	
				RAZEM	527,850
37 d.1.3	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 20cm 040 - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego	m2		
		469,19	m2	469,190	
				RAZEM	469,190
38 d.1.3	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr. 3 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego	m2		
		30,798	m2	30,798	
				RAZEM	30,798
39 d.1.3	KNR 0-23 2615-03	Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm 040- przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego	m2		
		58,66	m2	58,660	
				RAZEM	58,660
40 d.1.3	KNR 0-23 2615-04	Docieplenie ościeży z gazobetonu płytami z wełny mineralnej - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego	m2		
		2,7	m2	2,700	
				RAZEM	2,700

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.1.3	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		172,56	m	172,560	
				RAZEM	172,560
42 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		26,95	m2	26,950	
				RAZEM	26,950
43 d.1.3	KNR 13-12 0808-04	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi - cokół	m2		
		26,95	m2	26,950	
				RAZEM	26,950
44 d.1.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		48,21	m2	48,210	
				RAZEM	48,210
45 d.1.3	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		
		10,16	m2	10,160	
				RAZEM	10,160
46 d.1.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety wraz z zakończeniem parapetu	m2		
		10,16	m2	10,160	
				RAZEM	10,160
47 d.1.3	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
48 d.1.3	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		576,06	m2	576,060	
				RAZEM	576,060
49 d.1.3	KNNR 7 0507-01	Drobne elementy aluminiowe - daszek szklany	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
50 d.1.3		Napis ŚWIETLICA	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		IZOLACJA FUNDAMENTÓW			
51 d.1.4	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 2 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3		
		44,178	m3	44,178	
				RAZEM	44,178
52 d.1.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne z ziemi	m2		
		73,63	m2	73,630	
				RAZEM	73,630
53 d.1.4	KNR 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m2		
		73,63	m2	73,630	
				RAZEM	73,630
54 d.1.4	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian XPS	m2		
		73,63	m2	73,630	
				RAZEM	73,630
55 d.1.4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		73,63	m2	73,630	
				RAZEM	73,630
56 d.1.4	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		73,63	m2	73,630	
				RAZEM	73,630
57 d.1.4	KNR 2-01 0320-0401	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		33,134	m3	33,134	
				RAZEM	33,134
1.5		ZEJŚCIE DO PIWNICY			
58 d.1.5	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 2 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3		
		40,0	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
59 d.1.5	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych	m3		
		6,52	m3	6,520	
				RAZEM	6,520
60 d.1.5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		1,68	m3	1,680	
				RAZEM	1,680
61 d.1.5	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		3,8	m3	3,800	
				RAZEM	3,800
62 d.1.5	KNR-W 2-02 0229-05	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		5,0	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
63 d.1.5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0,64	t	0,640	
				RAZEM	0,640
64 d.1.5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		15,28	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
65 d.1.5	KSNR 10 0403-01	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
66 d.1.5	KNR 2-11 0404-02	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 20	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
67 d.1.5	KNR 13-12 1001-02	Podsypka z piasku stabilizowanego cementem	m3		
		2,4	m3	2,400	
				RAZEM	2,400
68 d.1.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
69 d.1.5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		20	m2	20,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,000
70 d.1.5	KNR 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
71 d.1.5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie	m2		
		42,4	m2	42,400	
				RAZEM	42,400
72 d.1.5	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
73 d.1.5	KNR 13-12 0808-04	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi	m2		
		42,4	m2	42,400	
				RAZEM	42,400
74 d.1.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		6,52	m3	6,520	
				RAZEM	6,520
75 d.1.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		6,52	m3	6,520	
				RAZEM	6,520
76 d.1.5	KNR 2-22 0603-03	Balustrady z poręczami	m		
		6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
1.6		SCHODY WEJŚCIOWE / PODJAZD			
77 d.1.6	KNNR 1 0203-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3		
		16,96	m3	16,960	
				RAZEM	16,960
78 d.1.6	KNR-W 2-02 0229-05	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		9,58	m3	9,580	
				RAZEM	9,580
79 d.1.6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0,83	t	0,830	
				RAZEM	0,830
80 d.1.6	KNR-W 2-02 0101-05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,79	m3	0,790	
				RAZEM	0,790
81 d.1.6	KSNR 10 0403-01	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm	m2		
		24,3	m2	24,300	
				RAZEM	24,300
82 d.1.6	KNR 2-11 0404-02	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 20	m2		
		24,3	m2	24,300	
				RAZEM	24,300
83 d.1.6	KNR 13-12 1001-02	Podsypka z piasku stabilizowanego cementem	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,645	m3	3,645	
				RAZEM	3,645
84 d.1.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		24,30	m2	24,300	
				RAZEM	24,300
85 d.1.6	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie	m2		
		15,95	m2	15,950	
				RAZEM	15,950
86 d.1.6	KNR 13-12 0808-04	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi	m2		
		15,95	m2	15,950	
				RAZEM	15,950
87 d.1.6	KNR 2-22 0603-03	Balustrady z poręczami	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
1.7		UTWARDZENIE TERENU			
88 d.1.7	KNNR 1 0203-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		
		186,29	m3	186,290	
				RAZEM	186,290
89 d.1.7	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 4	m3		
		186,29	m3	186,290	
				RAZEM	186,290
90 d.1.7	KSNR 10 0403-01	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm	m2		
		413,98	m2	413,980	
				RAZEM	413,980
91 d.1.7	KNR 2-11 0404-02	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 20	m2		
		413,98	m2	413,980	
				RAZEM	413,980
92 d.1.7	KNR 13-12 1001-02	Podsypka z piasku stabilizowanego cementem	m3		
		0,15 * 413,98	m3	62,097	
				RAZEM	62,097
93 d.1.7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		413,98	m2	413,980	
				RAZEM	413,980
94 d.1.7	KNK 2-06 0405-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		136,40	m	136,400	
				RAZEM	136,400
95 d.1.7	KNP 01 1239 -01.01	Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni do 250 m2	m2		
		375,73	m2	375,730	
				RAZEM	375,730
96 d.1.7		Zasadzenie niskich krzewów	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
1.8		PODJAZ OD ZAPLECZA			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.1.8	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 2 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3		
		0,75	m3	0,750	
				RAZEM	0,750
98 d.1.8	KNR-W 2-02 0229-05	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
99 d.1.8	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0,25	t	0,250	
				RAZEM	0,250
100 d.1.8	KSNR 10 0403-01	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm	m2		
		4,32	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
101 d.1.8	KNR 2-11 0404-02	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 20	m2		
		4,32	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
102 d.1.8	KNR 13-12 1001-02	Podsypka z piasku stabilizowanego cementem	m3		
		0,65	m3	0,650	
				RAZEM	0,650
103 d.1.8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		4,32	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
104 d.1.8	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
105 d.1.8	KNR 13-12 0808-04	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
106 d.1.8	KNR 2-22 0603-03	Balustrady z poręczami	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
1.9		OGRODZENIE			
107 d.1.9		Fundament pod słupki	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
108 d.1.9		Ogrodzenie panelowe	m		
		54	m	54,000	
				RAZEM	54,000
109 d.1.9		Ogrodzenie panelowe - brama dwuskrzydłowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.1.9		Ogrodzenie panelowe - furtka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		PIWNICA			
2.1		KOTŁOWNIA			
111 d.2.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - skucie posadzki	m3		
		2,01	m3	2,010	
				RAZEM	2,010
112 d.2.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		2,68	m3	2,680	
				RAZEM	2,680
113 d.2.1	KNR 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa	m2		
		33,5	m2	33,500	
				RAZEM	33,500
114 d.2.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		33,5	m2	33,500	
				RAZEM	33,500
115 d.2.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		33,50	m2	33,500	
				RAZEM	33,500
116 d.2.1	KNR 2-02 1102-02	Analogia. Posadzka betonowa gr. 2 cm zatarta na gładko	m2		
		33,5	m2	33,500	
				RAZEM	33,500
117 d.2.1	KNR 2-02 1102-03	Analogia. Posadzka betonowa - dodatek za każdy kolejny 1 cm grubości Krotność = 4	m2		
		33,5	m2	33,500	
				RAZEM	33,500
118 d.2.1	KNR 13-12 1002-01	Zbrojenie posadzek siatką	m2		
		33,50	m2	33,500	
				RAZEM	33,500
119 d.2.1	KNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		92,10	m2	92,100	
				RAZEM	92,100
120 d.2.1	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		57,70	m2	57,700	
				RAZEM	57,700
121 d.2.1	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
122 d.2.1		Ocieplenie stropu piwnic od spodu metodą natryskową pianką PUR o gr. 12 cm	m2		
		34,40	m2	34,400	
				RAZEM	34,400
123 d.2.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		4,773	m3	4,773	
				RAZEM	4,773
124 d.2.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		4,773	m3	4,773	
				RAZEM	4,773
2.2		POMIESZCZENIE GOSPODARCZE			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125 d.2.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - skucie posadzki	m3		
		1,62	m3	1,620	
				RAZEM	1,620
126 d.2.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		2,161	m3	2,161	
				RAZEM	2,161
127 d.2.2	KNR 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa	m2		
		27,01	m2	27,010	
				RAZEM	27,010
128 d.2.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		27,01	m2	27,010	
				RAZEM	27,010
129 d.2.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		27,01	m2	27,010	
				RAZEM	27,010
130 d.2.2	KNR 2-02 1102-02	Analogia. Posadzka betonowa gr. 2 cm zatarta na gładko	m2		
		27,01	m2	27,010	
				RAZEM	27,010
131 d.2.2	KNR 2-02 1102-03	Analogia. Posadzka betonowa - dodatek za każdy kolejny 1 cm gr. Krotność = 4	m2		
		27,01	m2	27,010	
				RAZEM	27,010
132 d.2.2	KNR 13-12 1002-01	Zbrojenie posadzek siatką	m2		
		27,01	m2	27,010	
				RAZEM	27,010
133 d.2.2	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m3		
		0,11	m3	0,110	
				RAZEM	0,110
134 d.2.2	KNR-W 2-02 0101-05	Analogia. Zamurowanie zsypu bloczkami betonowymi na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		1,08	m3	1,080	
				RAZEM	1,080
135 d.2.2	KNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		59,90	m2	59,900	
				RAZEM	59,900
136 d.2.2	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		32,89	m2	32,890	
				RAZEM	32,890
137 d.2.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		3,42	m3	3,420	
				RAZEM	3,420
138 d.2.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		3,42	m3	3,420	
				RAZEM	3,420
139 d.2.2		Ocieplenie stropu piwnic od spodu metodą natryskową pianką PUR o gr. 12 cm	m2		
		27,01	m2	27,010	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	27,010
3		KLATKA SCHODOWA			
140 d.3	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		15,79	m2	15,790	
				RAZEM	15,790
141 d.3	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		52,07	m2	52,070	
				RAZEM	52,070
142 d.3	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		57,77	m2	57,770	
				RAZEM	57,770
143 d.3	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		15,50	m	15,500	
				RAZEM	15,500
144 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9,78	m2	9,780	
				RAZEM	9,780
145 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		47,99	m2	47,990	
				RAZEM	47,990
146 d.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		9,78	m2	9,780	
				RAZEM	9,780
147 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		47,99	m2	47,990	
				RAZEM	47,990
148 d.3	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		41,79	m2	41,790	
				RAZEM	41,790
149 d.3	KNNR 2 1108-05	Analogia. Lakierowanie ścian	m2		
		32,01	m2	32,010	
				RAZEM	32,010
150 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie stopni	m2		
		3,54	m2	3,540	
				RAZEM	3,540
151 d.3		Geometria schodów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
152 d.3		Wyrównanie posadzki przed położeniem wykładziny	m2		
		15,79	m2	15,790	
				RAZEM	15,790
153 d.3	KNKRB 2 1106-02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - wykładzina	m2		
		15,79	m2	15,790	
				RAZEM	15,790
154 d.3		Demontaż balustrady	mb		
		8,15	mb	8,150	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,150
155 d.3		Poręcz montowana w ścianie	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
156 d.3	KNR 2-22 0603-03	Balustrady z poręczami montowane od czoła schodów	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
157 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,562	m3	1,562	
				RAZEM	1,562
158 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		1,562	m3	1,562	
				RAZEM	1,562
4		OKŁADZINY WINYLOWE			
159 d.4		Okładzina ścienna z płyt winylowych	m2		
		129,42	m2	129,420	
				RAZEM	129,420
5		PARTER			
5.1		ŚWIETLICA			
160 d.5.1		Wykucie otworu drzwiowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
161 d.5.1		Rozebranie sufitu	m2		
		86,45	m2	86,450	
				RAZEM	86,450
162 d.5.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		86,45	m2	86,450	
				RAZEM	86,450
163 d.5.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - skucie posadzki	m3		
		2,51	m3	2,510	
				RAZEM	2,510
164 d.5.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		4,175	m3	4,175	
				RAZEM	4,175
165 d.5.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		41,75	m2	41,750	
				RAZEM	41,750
166 d.5.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		41,75	m2	41,750	
				RAZEM	41,750
167 d.5.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		41,75	m2	41,750	
				RAZEM	41,750
168 d.5.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m2		
		41,75	m2	41,750	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	41,750
169 d.5.1	KNR 13-12 1002-01	Zbrojenie posadzek siatką	m2		
		41,75	m2	41,750	
				RAZEM	41,750
170 d.5.1	KNR K-02 0103-09	Ściany z bloków silikatowych gr. 24 cm w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej - podwójnie murowana Krotność = 2	m2		
		3,14	m2	3,140	
				RAZEM	3,140
171 d.5.1	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		99,92	m2	99,920	
				RAZEM	99,920
172 d.5.1	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		127,58	m2	127,580	
				RAZEM	127,580
173 d.5.1	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		53,70	m	53,700	
				RAZEM	53,700
174 d.5.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		86,45	m2	86,450	
				RAZEM	86,450
175 d.5.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		127,58	m2	127,580	
				RAZEM	127,580
176 d.5.1	KNR 9-09 0405-02	Okładziny ściennie i obudowy w systemie na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CD 60x27, pokrycie dwukrotne	m2		
		40,04	m2	40,040	
				RAZEM	40,040
177 d.5.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		127,58	m2	127,580	
				RAZEM	127,580
178 d.5.1	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		85,12	m2	85,120	
				RAZEM	85,120
179 d.5.1	KNNR 2 1108-05	Analogia. Lakierowanie ścian	m2		
		45,91	m2	45,910	
				RAZEM	45,910
180 d.5.1	KNKRB 2 1106-02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - wykładzina	m2		
		86,45	m2	86,450	
				RAZEM	86,450
181 d.5.1	KNR AT-43 0213-04	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi (system 4.07.81)	m2		
		86,45	m2	86,450	
				RAZEM	86,450
182 d.5.1		Parapet wewnętrzny	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
183 d.5.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		15,189	m3	15,189	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,189
184 d.5.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		15,189	m3	15,189	
				RAZEM	15,189
5.2		KUCHNIA/ZAPLECZE			
185 d.5.2		Rozebranie sufitu	m2		
		21,61	m2	21,610	
				RAZEM	21,610
186 d.5.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		21,61	m2	21,610	
				RAZEM	21,610
187 d.5.2	KNR K-28 0102-03	Ściany z bloków silikatowych gr. 15 cm w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie zwykłej	m2		
		27,10	m2	27,100	
				RAZEM	27,100
188 d.5.2	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane	m		
		2,40	m	2,400	
				RAZEM	2,400
189 d.5.2	KNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		41,58	m2	41,580	
				RAZEM	41,580
190 d.5.2	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		68,68	m2	68,680	
				RAZEM	68,680
191 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		21,61	m2	21,610	
				RAZEM	21,610
192 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		41,58	m2	41,580	
				RAZEM	41,580
193 d.5.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		41,58	m2	41,580	
				RAZEM	41,580
194 d.5.2	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		41,58	m2	41,580	
				RAZEM	41,580
195 d.5.2	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		14,50	m	14,500	
				RAZEM	14,500
196 d.5.2		Wyrównanie posadzki przed położeniem płytek	m2		
		21,61	m2	21,610	
				RAZEM	21,610
197 d.5.2	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2	m2		
		21,61	m2	21,610	
				RAZEM	21,610
198 d.5.2	KNR AT-43 0213-04	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi (system 4.07.81)	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21,61	m2	21,610	
				RAZEM	21,610
199 d.5.2		Parapet wewnętrzny	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
200 d.5.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		3,41	m3	3,410	
				RAZEM	3,410
201 d.5.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		3,41	m3	3,410	
				RAZEM	3,410
5.3		WC			
202 d.5.3	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		4,42	m2	4,420	
				RAZEM	4,420
203 d.5.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - skucie posadzki	m3		
		0,331	m3	0,331	
				RAZEM	0,331
204 d.5.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		0,551	m3	0,551	
				RAZEM	0,551
205 d.5.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		5,51	m2	5,510	
				RAZEM	5,510
206 d.5.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		5,51	m2	5,510	
				RAZEM	5,510
207 d.5.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		5,51	m2	5,510	
				RAZEM	5,510
208 d.5.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m2		
		5,51	m2	5,510	
				RAZEM	5,510
209 d.5.3	KNR 13-12 1002-01	Zbrojenie posadzek siatką	m2		
		5,51	m2	5,510	
				RAZEM	5,510
210 d.5.3	KNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		21,44	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
211 d.5.3	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		29,04	m2	29,040	
				RAZEM	29,040
212 d.5.3	KNR AT-43 0210-07	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ; pokrycie jednowarstwowe, (system 4.05.24)	m2		
		5,51	m2	5,510	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,510
213 d.5.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		5,51	m2	5,510	
				RAZEM	5,510
214 d.5.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		29,04	m2	29,040	
				RAZEM	29,040
215 d.5.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		5,51	m2	5,510	
				RAZEM	5,510
216 d.5.3	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		5,51	m2	5,510	
				RAZEM	5,510
217 d.5.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		29,04	m2	29,040	
				RAZEM	29,040
218 d.5.3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		29,04	m2	29,040	
				RAZEM	29,040
219 d.5.3	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
220 d.5.3	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		5,51	m2	5,510	
				RAZEM	5,510
221 d.5.3		Parapet wewnętrzny	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
222 d.5.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,861	m3	0,861	
				RAZEM	0,861
223 d.5.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		0,861	m3	0,861	
				RAZEM	0,861
5.4		POMIESZCZENIE GOSPODARCZE			
224 d.5.4	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		20,45	m2	20,450	
				RAZEM	20,450
225 d.5.4	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - skucie posadzki	m3		
		0,123	m3	0,123	
				RAZEM	0,123
226 d.5.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		0,205	m3	0,205	
				RAZEM	0,205
227 d.5.4	KNR 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
228 d.5.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
229 d.5.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
230 d.5.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
231 d.5.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
232 d.5.4	KNR 13-12 1002-01	Zbrojenie posadzek siatką	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
233 d.5.4	KNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		9,01	m2	9,010	
				RAZEM	9,010
234 d.5.4	KNR K-28 0102-03	Ściany z bloków silikatowych gr. 15 cm w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie zwykłej	m2		
		13,25	m2	13,250	
				RAZEM	13,250
235 d.5.4	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane	m		
		2,40	m	2,400	
				RAZEM	2,400
236 d.5.4	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		18,23	m2	18,230	
				RAZEM	18,230
237 d.5.4	KNR AT-43 0210-07	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ; pokrycie jednowarstwowe, (system 4.05.24)	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
238 d.5.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
239 d.5.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		18,23	m2	18,230	
				RAZEM	18,230
240 d.5.4	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
241 d.5.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		18,23	m2	18,230	
				RAZEM	18,230

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
242 d.5.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		18,23	m2	18,230	
				RAZEM	18,230
243 d.5.4	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
244 d.5.4	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
245 d.5.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
246 d.5.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,562	m3	1,562	
				RAZEM	1,562
247 d.5.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		1,562	m3	1,562	
				RAZEM	1,562
5.5		MAGAZYN			
248 d.5.5	KNR K-28 0102-03	Ściany z bloków silikatowych gr. 15 cm w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie zwykłej	m2		
		7,63	m2	7,630	
				RAZEM	7,630
249 d.5.5	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane	m		
		1,20	m	1,200	
				RAZEM	1,200
250 d.5.5	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		10,15	m2	10,150	
				RAZEM	10,150
251 d.5.5	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		12,18	m2	12,180	
				RAZEM	12,180
252 d.5.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
253 d.5.5	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
254 d.5.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		10,18	m2	10,180	
				RAZEM	10,180
255 d.5.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		3,78	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
256 d.5.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		2	m2	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
257 d.5.5	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		6,40	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
258 d.5.5	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		6,40	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
259 d.5.5	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
260 d.5.5	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		5,78	m2	5,780	
				RAZEM	5,780
261 d.5.5	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - skucie posadzki	m3		
		0,12	m3	0,120	
				RAZEM	0,120
262 d.5.5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
263 d.5.5	KNR 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
264 d.5.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
265 d.5.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
266 d.5.5	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
267 d.5.5	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
268 d.5.5	KNR 13-12 1002-01	Zbrojenie posadzek siatką	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
269 d.5.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,425	m3	0,425	
				RAZEM	0,425
270 d.5.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		0,425	m3	0,425	
				RAZEM	0,425
5.6		KOMUNIKACJA/SZATNIA			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
271 d.5.6	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		15,94	m2	15,940	
				RAZEM	15,940
272 d.5.6	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - skucie posadzki	m3		
		0,96	m3	0,960	
				RAZEM	0,960
273 d.5.6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		1,594	m3	1,594	
				RAZEM	1,594
274 d.5.6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		15,94	m2	15,940	
				RAZEM	15,940
275 d.5.6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		15,94	m2	15,940	
				RAZEM	15,940
276 d.5.6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		15,94	m2	15,940	
				RAZEM	15,940
277 d.5.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m2		
		15,94	m2	15,940	
				RAZEM	15,940
278 d.5.6	KNR 13-12 1002-01	Zbrojenie posadzek siatką	m2		
		15,94	m2	15,940	
				RAZEM	15,940
279 d.5.6	KNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		57,44	m2	57,440	
				RAZEM	57,440
280 d.5.6	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		69,89	m2	69,890	
				RAZEM	69,890
281 d.5.6	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		31,60	m	31,600	
				RAZEM	31,600
282 d.5.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		15,94	m2	15,940	
				RAZEM	15,940
283 d.5.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		53,95	m2	53,950	
				RAZEM	53,950
284 d.5.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		15,94	m2	15,940	
				RAZEM	15,940
285 d.5.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		53,95	m2	53,950	
				RAZEM	53,950

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
286 d.5.6	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		50,70	m2	50,700	
				RAZEM	50,700
287 d.5.6	KNNR 2 1108-05	Analogia. Lakierowanie ścian	m2		
		19,20	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
288 d.5.6		Wyrównanie posadzki przed położeniem wykładziny	m2		
		15,94	m2	15,940	
				RAZEM	15,940
289 d.5.6	KNKRB 2 1106-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		15,94	m2	15,940	
				RAZEM	15,940
290 d.5.6		Parapet wewnętrzny	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
291 d.5.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		3,157	m3	3,157	
				RAZEM	3,157
292 d.5.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		3,157	m3	3,157	
				RAZEM	3,157
6		I PIĘTRO			
6.1		ŚWIETLICA			
293 d.6.1		Rozebranie sufitu	m2		
		79,05	m2	79,050	
				RAZEM	79,050
294 d.6.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		79,05	m2	79,050	
				RAZEM	79,050
295 d.6.1	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		95,60	m2	95,600	
				RAZEM	95,600
296 d.6.1	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		119,91	m2	119,910	
				RAZEM	119,910
297 d.6.1	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		42,20	m	42,200	
				RAZEM	42,200
298 d.6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		79,05	m2	79,050	
				RAZEM	79,050
299 d.6.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		119,91	m2	119,910	
				RAZEM	119,910
300 d.6.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		119,91	m2	119,910	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	119,910
301 d.6.1	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		81,07	m2	81,070	
				RAZEM	81,070
302 d.6.1	KNNR 2 1108-05	Analogia. Lakierowanie ścian	m2		
		42,06	m2	42,060	
				RAZEM	42,060
303 d.6.1		Wyrównanie posadzki przed położeniem wykładziny	m2		
		79,05	m2	79,050	
				RAZEM	79,050
304 d.6.1	KNKRB 2 1106-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		79,05	m2	79,050	
				RAZEM	79,050
305 d.6.1	KNR AT-43 0213-04	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi (system 4.07.81)	m2		
		79,05	m2	79,050	
				RAZEM	79,050
306 d.6.1		Parapet wewnętrzny	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
307 d.6.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		6,82	m3	6,820	
				RAZEM	6,820
308 d.6.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		6,82	m3	6,820	
				RAZEM	6,820
6.2		BIBLIOTEKA			
309 d.6.2		Rozebranie sufitu	m2		
		30,65	m2	30,650	
				RAZEM	30,650
310 d.6.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		30,65	m2	30,650	
				RAZEM	30,650
311 d.6.2	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		50,46	m2	50,460	
				RAZEM	50,460
312 d.6.2	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		74,77	m2	74,770	
				RAZEM	74,770
313 d.6.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		10,20	m	10,200	
				RAZEM	10,200
314 d.6.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		30,65	m2	30,650	
				RAZEM	30,650
315 d.6.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		74,77	m2	74,770	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	74,770
316 d.6.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		74,77	m2	74,770	
				RAZEM	74,770
317 d.6.2	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		74,77	m2	74,770	
				RAZEM	74,770
318 d.6.2	KNNR 2 1108-05	Analogia. Lakierowanie ścian	m2		
		51,08	m2	51,080	
				RAZEM	51,080
319 d.6.2		Wyrównanie posadzki przed położeniem wykładziny	m2		
		30,65	m2	30,650	
				RAZEM	30,650
320 d.6.2	KNKRB 2 1106-02	Posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina	m2		
		30,65	m2	30,650	
				RAZEM	30,650
321 d.6.2	KNR AT-43 0213-04	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi (system 4.07.81)	m2		
		30,65	m2	30,650	
				RAZEM	30,650
322 d.6.2		Parapet wewnętrzny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
323 d.6.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		3,05	m3	3,050	
				RAZEM	3,050
324 d.6.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		3,05	m3	3,050	
				RAZEM	3,050
6.3		WC DAMSKIE			
325 d.6.3	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		3,86	m2	3,860	
				RAZEM	3,860
326 d.6.3	KNR K-28 0102-03	Ściany z bloków silikatowych gr. 15 cm w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie zwykłej	m2		
		3,93	m2	3,930	
				RAZEM	3,930
327 d.6.3	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane	m		
		2,40	m	2,400	
				RAZEM	2,400
328 d.6.3	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		11,21	m2	11,210	
				RAZEM	11,210
329 d.6.3	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		35,43	m2	35,430	
				RAZEM	35,430
330 d.6.3	KNR AT-43 0210-07	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ; pokrycie jednowarstwowe, (system 4.05.24)	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,97	m2	3,970	
				RAZEM	3,970
331 d.6.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		3,97	m2	3,970	
				RAZEM	3,970
332 d.6.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		35,43	m2	35,430	
				RAZEM	35,430
333 d.6.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		35,43	m2	35,430	
				RAZEM	35,430
334 d.6.3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		35,43	m2	35,430	
				RAZEM	35,430
335 d.6.3	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		15,30	m	15,300	
				RAZEM	15,300
336 d.6.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		3,97	m2	3,970	
				RAZEM	3,970
337 d.6.3	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		3,97	m2	3,970	
				RAZEM	3,970
338 d.6.3		Wyrównanie posadzki przed położeniem płytek	m2		
		3,97	m2	3,970	
				RAZEM	3,970
339 d.6.3	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		3,97	m2	3,970	
				RAZEM	3,970
340 d.6.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,799	m3	0,799	
				RAZEM	0,799
341 d.6.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		0,799	m3	0,799	
				RAZEM	0,799
6.4		WC MĘSKIE			
342 d.6.4	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		24,28	m2	24,280	
				RAZEM	24,280
343 d.6.4	KNR K-28 0102-03	Ściany z bloków silikatowych gr. 15 cm w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie zwykłej	m2		
		18,77	m2	18,770	
				RAZEM	18,770
344 d.6.4	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane	m		
		2,40	m	2,400	
				RAZEM	2,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
345 d.6.4	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		21,99	m2	21,990	
				RAZEM	21,990
346 d.6.4	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		47,75	m2	47,750	
				RAZEM	47,750
347 d.6.4	KNR AT-43 0210-07	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ; pokrycie jednowarstwowe, (system 4.05.24)	m2		
		5,90	m2	5,900	
				RAZEM	5,900
348 d.6.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		5,90	m2	5,900	
				RAZEM	5,900
349 d.6.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		47,75	m2	47,750	
				RAZEM	47,750
350 d.6.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		47,75	m2	47,750	
				RAZEM	47,750
351 d.6.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		47,75	m2	47,750	
				RAZEM	47,750
352 d.6.4	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
353 d.6.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		5,90	m2	5,900	
				RAZEM	5,900
354 d.6.4	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		5,90	m2	5,900	
				RAZEM	5,900
355 d.6.4		Wyrównanie posadzki przed położeniem płytek	m2		
		5,90	m2	5,900	
				RAZEM	5,900
356 d.6.4	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		5,90	m2	5,900	
				RAZEM	5,900
357 d.6.4		Parapet wewnętrzny	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
358 d.6.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		3,574	m3	3,574	
				RAZEM	3,574
359 d.6.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		3,574	m3	3,574	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,574
6.5		KOMUNIKACJA			
360 d.6.5	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		13,44	m2	13,440	
				RAZEM	13,440
361 d.6.5	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		48,03	m2	48,030	
				RAZEM	48,030
362 d.6.5	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		54,59	m2	54,590	
				RAZEM	54,590
363 d.6.5	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		24,70	m	24,700	
				RAZEM	24,700
364 d.6.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		13,44	m2	13,440	
				RAZEM	13,440
365 d.6.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		41,15	m2	41,150	
				RAZEM	41,150
366 d.6.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		13,44	m2	13,440	
				RAZEM	13,440
367 d.6.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		41,15	m2	41,150	
				RAZEM	41,150
368 d.6.5	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		40,53	m2	40,530	
				RAZEM	40,530
369 d.6.5	KNNR 2 1108-05	Analogia. Lakierowanie ścian	m2		
		14,05	m2	14,050	
				RAZEM	14,050
370 d.6.5		Wyrównanie posadzki przed położeniem wykładziny	m2		
		13,44	m2	13,440	
				RAZEM	13,440
371 d.6.5	KNKRB 2 1106-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		13,44	m2	13,440	
				RAZEM	13,440
372 d.6.5		Parapet wewnętrzny	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
373 d.6.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,844	m3	1,844	
				RAZEM	1,844
374 d.6.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		1,844	m3	1,844	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,844
7		II PIĘTRO			
7.1		SCHODY			
375 d.7.1		Schody metalowe	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
376 d.7.1		Wycięcie otworu w stropie na schody	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
377 d.7.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
378 d.7.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
7.2		POMIESZCZENIE TECHNICZNE 2.1			
379 d.7.2		Wykucie otworu drzwiowego o wym. 1,00x2,10 wraz z montażem nadproża	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
380 d.7.2	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		3,052	m2	3,052	
				RAZEM	3,052
381 d.7.2	KNR K-28 0102-03	Ściany z bloków silikatowych gr. 15 cm w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie zwykłej	m2		
		14,70	m2	14,700	
				RAZEM	14,700
382 d.7.2	KNR W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		43,84	m2	43,840	
				RAZEM	43,840
383 d.7.2	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		43,84	m2	43,840	
				RAZEM	43,840
384 d.7.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		10,40	m	10,400	
				RAZEM	10,400
385 d.7.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		9,37	m2	9,370	
				RAZEM	9,370
386 d.7.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		34,47	m2	34,470	
				RAZEM	34,470
387 d.7.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		9,37	m2	9,370	
				RAZEM	9,370
388 d.7.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		34,47	m2	34,470	
				RAZEM	34,470

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
389 d.7.2	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		43,84	m2	43,840	
				RAZEM	43,840
390 d.7.2		Wyrównanie posadzki wylewką samopoziomującą	m2		
		9,37	m2	9,370	
				RAZEM	9,370
391 d.7.2	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z gresu technicznego na zaprawie klejowej	m2		
		9,37	m2	9,370	
				RAZEM	9,370
392 d.7.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2,185	m3	2,185	
				RAZEM	2,185
393 d.7.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		2,185	m3	2,185	
				RAZEM	2,185
7.3		POMIESZCZENIE TECHNICZNE 2.2			
394 d.7.3	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		93,57	m2	93,570	
				RAZEM	93,570
395 d.7.3	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		93,57	m2	93,570	
				RAZEM	93,570
396 d.7.3	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		11,50	m	11,500	
				RAZEM	11,500
397 d.7.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		29,45	m2	29,450	
				RAZEM	29,450
398 d.7.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		64,12	m2	64,120	
				RAZEM	64,120
399 d.7.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		29,45	m2	29,450	
				RAZEM	29,450
400 d.7.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		64,12	m2	64,120	
				RAZEM	64,120
401 d.7.3	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		93,57	m2	93,570	
				RAZEM	93,570
402 d.7.3		Wyrównanie posadzki wylewką samopoziomującą	m2		
		29,45	m2	29,450	
				RAZEM	29,450
403 d.7.3	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z gresu technicznego na zaprawie klejowej	m2		
		29,45	m2	29,450	
				RAZEM	29,450

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
404 d.7.3		Parapet wewnętrzny	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
405 d.7.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2,807	m3	2,807	
				RAZEM	2,807
406 d.7.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		2,807	m3	2,807	
				RAZEM	2,807
7.4		POMIESZCZENIE TECHNICZNE 2.3			
407 d.7.4	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		82,16	m2	82,160	
				RAZEM	82,160
408 d.7.4	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		76,54	m2	76,540	
				RAZEM	76,540
409 d.7.4	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		18,90	m	18,900	
				RAZEM	18,900
410 d.7.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		25,48	m2	25,480	
				RAZEM	25,480
411 d.7.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		56,68	m2	56,680	
				RAZEM	56,680
412 d.7.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		25,48	m2	25,480	
				RAZEM	25,480
413 d.7.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		56,68	m2	56,680	
				RAZEM	56,680
414 d.7.4	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		82,16	m2	82,160	
				RAZEM	82,160
415 d.7.4		Wyrównanie posadzki wylewką samopoziomującą	m2		
		25,48	m2	25,480	
				RAZEM	25,480
416 d.7.4	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z gresu technicznego na zaprawie klejowej	m2		
		25,48	m2	25,480	
				RAZEM	25,480
417 d.7.4		Parapet wewnętrzny	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
418 d.7.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2,465	m3	2,465	
				RAZEM	2,465

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
419 d.7.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		2,465	m3	2,465	
				RAZEM	2,465
7.5		POMIESZCZENIE TECHNICZNE 2.4			
420 d.7.5	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		93,69	m2	93,690	
				RAZEM	93,690
421 d.7.5	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		105	m2	105,000	
				RAZEM	105,000
422 d.7.5	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		14,95	m	14,950	
				RAZEM	14,950
423 d.7.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		34,75	m2	34,750	
				RAZEM	34,750
424 d.7.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		70,25	m2	70,250	
				RAZEM	70,250
425 d.7.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		34,75	m2	34,750	
				RAZEM	34,750
426 d.7.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		64,59	m2	64,590	
				RAZEM	64,590
427 d.7.5	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		99,34	m2	99,340	
				RAZEM	99,340
428 d.7.5		Wyrównanie posadzki wylewką samopoziomującą	m2		
		34,75	m2	34,750	
				RAZEM	34,750
429 d.7.5	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z gresu technicznego na zaprawie klejowej	m2		
		34,75	m2	34,750	
				RAZEM	34,750
430 d.7.5		Parapet wewnętrzny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
431 d.7.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2,811	m3	2,811	
				RAZEM	2,811
432 d.7.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		2,811	m3	2,811	
				RAZEM	2,811

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		STOLARKA OKIENNA			
433 d.8		Okno 1,45x1,47	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
434 d.8		Okno EI 30 1,45x1,47	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
435 d.8		Okno 0,80x0,58	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
436 d.8		Okno 2,50x1,20	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
437 d.8		Okno 0,80x0,60	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
438 d.8		Okno podawcze 1,20x1,20	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
439 d.8		Okno 0,57x0,86	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
440 d.8		Montaż okien	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9		STOLARKA DRZWIOWA			
441 d.9		Drzwi stalowe ocynkowane zewnętrzne 1,10x2,40	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
442 d.9		Drzwi aluminiowe zewnętrzne 1,34x2,10	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
443 d.9		Drzwi wewnętrzne drewnane pokryte laminatem HPL 0,80x2,05	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
444 d.9		Drzwi wewnętrzne drewniane przesuwne na szynie systemowej pokryte laminatem HPL 0,80x2,05	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
445 d.9		Drzwi wewnętrzne drewniane pokryte laminatem HPL 0,90x2,05	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
446 d.9		Drzwi wewnętrzne drewniane pokryte laminatem HPL 0,80x2,05	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
447 d.9		Drzwi wewnętrzne aluminiowe 1,00x2,10	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
448 d.9		Drzwi zewnętrzne PCV 0,90x2,10	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
449 d.9		Drzwi wewnętrzne drewniane pokryte laminatem CPL 0,90x2,05	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
450 d.9		Montaż drzwi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Strona Tytułowa	Spis treści	1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE		3
2 PIWNICA		11
3 KLATKA SCHODOWA		13
4 OKŁADZINY WINYLOWE		14
5 PARTER		14
6 I PIĘTRO		23
7 II PIĘTRO		29
8 STOLARKA OKIENNA		33
9 STOLARKA DRZWIOWA		33
Spis treści		35